

HP Latex 3600 Yazıcı

Özel uygulama üretimi için ihtiyaç duyduğunuz güç



Her hızda güçlü kaliteyi görün

- Saatte 120 m² (1290 ft²)² kadar yüksek hızlarda baskı alın ve HP Dynamic Swath Hizalaması, OMAS teknolojisi ile bandı baskılayın.
- Yumuşak geçişler, keskin görüntü kalitesi ile üstün iç mekan kalitesi UV'yi² geride bırakır ve baskı malzemesinin dokusunu korur.
- Döşeme modunda ≤ 1 dE2000 (renklerin %95'i) renk tutarlılığıyla zorlu döşeme işlerini kendinizden emin bir şekilde yapın.⁴

Çalışma süresini en üst düzeye çıkarın, kontrolü elinizde tutun

- HP, HP uzaktan tanılama dahil olmak üzere doğrudan destek ile çalışmaya devam etmenize yardımcı olur.⁵
- Üretimin yoğun olan zamanları risksiz bir şekilde atlattın. Bu yazıcı, ayda 35.000 m²'ye (350.000 ft²) kadar kapasiteyi destekleyecek şekilde tasarlanmış ve test edilmiştir.¹
- HP Print Beat uygulaması⁵, yazıcı durumu göstergesi ve HP Latex Mobile ile her tesiste hem çevrimiçi ortamda kontrolü elinizde tutun.⁶

Maliyetleri aşağı çekin

- Otomatik bakım ile günlük baskı kafası bakımı yapmanız gerekmez, bu sayede zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz.
- Tek bir operatör aynı anda dört adede kadar yazıcıyı yönetebilir, böylece işçilik maliyetlerini en aza indirirsiniz.
- Maliyeti daha da azaltmaya yardım edin. Daha az rulo değişimi için zorlu koşullara uygun rulolar, kısa sürede teslim edilecek işler için 10 litrelik HP mürekkep sarf malzemeleri.

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/latex3600>

Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: <https://hplatexknowledgecenter.com/>

¹ HP dahili testlerine göre HP Latex 3600 Yazıcı, ayda 35.000 m²'ye (350.000 ft²) kadar üretimin yoğun olan zamanlarda işleri (6 geçişli baskı modunda) güvenilir bir şekilde işleyebilir. Bu hacimdeki aylık üretim miktarının tekrar edilmesi önerilmez ve bunun yapılabilmesi için ek bakım gerekebilir.

² Dış Mekan modunda (3 geçişli 6 renkli %80) basıldığında.

³ Saatte 77 m² (830 ft²) hızında İç Mekan Yüksek Kaliteli mod (6 geçiş, 6 renk, %100) kullanılarak üretilen baskıları Mart 2017 itibarıyla fiyatı 400.000 Euro'dan düşük olan belirli UV yazıcıların benzer performansı ile karşılaştırarak yapılan HP dahili testlerine dayanmaktadır.

⁴ Döşeme için optimize edilmiş baskı malzemesine basılan bir işteki renk değişkenliği, "Döşeme için optimize et" modunda maksimum renk farkı ≤ 1 dE2000 (renklerin %95'i) ile ölçülmüştür. Sağlam bir baskı malzemesi ve nominal bir yazıcıyla istikrarlı baskı durumuyla Ahlstrom 5087 duvar kağıdı üzerinde test edilmiştir. CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standardı D5 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Renklerin %5'inde belirtilen değerlerin üzerinde değişkenlik görülebilir. Geçiş modunda ölçülen duratrans baskı malzemelerinde farklı sonuçlar çıkabilir.

⁵ HP Print Beat uygulamasına erişim dahil HP uzaktan izleme ve tanılama için HP ile hizmet sözleşmesine yükseltme yapılması gerekir.

⁶ HP Latex Mobile, Android™ 4.1.2 veya üstü ve iOS 7 veya üstü ile uyumludur ve akıllı telefonun veya tabletin internete bağlı olmasını gerektirir.

⁷ HP Latex 3000 Çift Taraflı Gece-Gündüz Seti isteğe bağlı bir aksesuardır.

Teknik özellikler

Baskı

Baskı modları	27 m²/sa (290 ft²/sa) - Yüksek Doygunlukta Arka Işıklar (18 geçişli 6 renk %230) 44 m²/sa (470 ft²/sa) - Tekstil ve Kanvas (10 geçişli 6 renk %170) 77 m²/sa (830 ft²/sa) - İç Mekan Yüksek Kaliteli (6 geçişli 6 renk %100) 120 m²/sa (1290 ft²/sa) - Dış Mekan (3 geçişli 6 renk %80) 180 m²/sa (1950 ft²/sa) - Pano (2 geçişli 4 renk %70)
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Mürekkep türleri	Su bazlı HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	7 (siyah, camgöbeği, açık camgöbeği, açık macenta, macenta, sarı, HP Latex İyileştirici)
Kartuş boyutu	10 l
Baskı kafaları	7 (2 camgöbeği/siyah, 2 macenta/sarı, 2 açık camgöbeği/açık macenta, HP Latex Optimize Edici)
Uzun süreli baskı tekrarlanabilirliği	Maksimum renk farkı (renklerin %95'i) ≤ 2 dE2000; ≤ 1 dE2000 Döşeme modunda ¹

Baskı ortamları

İşleme	Rulodan ruloya, rulodan serbest çıkış, rulodan toplayıcıya, çift rulo, çift taraflı bloke eden afiş, çift taraflı arkadan aydınlatma (isteğe bağlı), mürekkep toplayıcı (isteğe bağlı)
Baskı malzemesi türleri	Afişler, kendinden yapışkanlı viniller, filmler, kağıtlar, duvar kaplamaları, kanvaslar, sentetikler, kumaşlar, örgü kumaşlar, tekstiller ²
Rulo boyutu	En fazla 3,2 m (tek rulo); En fazla 2 x 1,55 m (çift rulo)
Rulo ağırlığı	En fazla 300 kg (tek rulo); En fazla 2 x 200 kg (çift rulo)
Rulo çapı	40 cm
Kalınlık	En fazla 0,4 mm (varsayılan); En fazla 2,0 mm (özel taşıyıcı yükseklik ayarı ile)

Uygulamalar

Afişler; Teşhir materyalleri; Sergi ve etkinlik grafikleri; Dış tabelalar; İç mekan posterleri; Işık kutuları - film; POP/POS; Tekstil; Araç resimleri

Bağlantı

Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
-------------	-------------------------------

Boyutlar (g x d x y)

Yazıcı	598 x 172 x 187 cm
Gönderim	586 x 193 x 216 cm

Ağırlık

Yazıcı	1880 kg
Gönderim	2640 kg

Kutunun içeriği	HP Latex 3600 Yazıcı; HP 881 Latex Baskı Kafaları; HP 881 Latex Temizleme Rulosu; 126 inç mil (2 adet); HP Latex (Çift Rulo Bölünmüş Miller (4 adet); HP Latex çift rulo merkez destek ve yerleştirme levhası; HP Dahili Baskı Sunucusu; Yazılım belgeleri; kullanım kılavuzu; Baskı malzemesi kenar tutucuları (4 adet); Dahili bıçaklar (x4); Orijinal HP örnek kağıdı; Temizleme sarf malzemeleri; Mil destekleri (x2); Pratik tabanca
-----------------	---

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C
Çalışma nemi	%20 - %70 göreceli nem (yoğuşmasız)

Akustik

Ses basıncı	<67 dB(A) (çalışırken), <60 dB(A) (boşta)
-------------	---

Güç

Tüketim	10 kW (tipik) - yüksek kaliteli iç mekan modu (6 geçişli), 11 kW (tipik) - dış mekan modu (3 geçişli)
---------	---

Sertifikalar

Emniyet	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; AB (LVD ve MD uyumlu, EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1 ve EN1010-1); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC)
Elektromanyetik	Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi)
Çevresel	AEEE; EU RoHS; REACH; CE işareti uyumlu
Garanti	1 yıllık sınırlı donanım garantisi

Sipariş bilgileri

Ürün

1HA07A	HP Latex 3600 Yazıcı
--------	----------------------

Aksesuarlar

1ML40A CZ059A CZ065A D9Z41B F1V49A J8J14A L2E28A M2J33A T4E58B	HP Latex 3000 Kenar Tutucu Seti HP Series 1000/3000 126 inç Karbon Fiber Mil HP Latex 3000 Mürekkep Toplama Takımı HP Large Format Onyx Thrive RIP Yazılımı HP Latex 3000 Mürekkep Toplayıcı Köpük Kiti HP Latex 3000 Çift Taraflı Gece-Gündüz Seti HP Latex 3600 Çift Rulolu Ayırık Miller HP Latex Dahili Kesme Bıçakları HP Latex Baskı Malzemesi Tasarruf Seti
--	--

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

CR327A CR328A CR329A CR330A CR339B G0Y72A G0Y73A G0Y74A G0Y75A G0Y76A G0Y77A G0Y78A	HP 881 Sarı/Macenta Latex Yazıcı Kafası HP 881 Camgöbeği/Siyah Latex Yazıcı Kafası HP 881 Açık Macenta/Açık Camgöbeği Latex Yazıcı Kafası HP 881 Lateks Optimizasyon Baskı Kafası HP 881 Lateks Temizleme Rulosu HP 3M 891 10 Litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu HP 3M 891 10 Litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu HP 3M 891 10 Litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu HP 3M 891 10 Litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu HP 3M 891 10 Litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu HP 3M 891 10 Litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu HP 3M 891 10 Litrelik Latex İyileştirici Mürekkep Kartuşu
--	--

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

HP Kalıcı Parlak Yapışkan Vinil (REACH sertifikalı³)
HP Arkadan Aydınlatmalı Polyester Film⁴
HP PVC'siz Dayanıklı Pürüzsüz Duvar Kağıdı (REACH³, FSC®⁵, UL GREENGUARD GOLD sertifikalı⁶)
HP Premium Poster Kağıdı⁴ (FSC® sertifikalı⁵)

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.

Servis ve Destek

1UH14A/1HA07-67066 HP Latex 3000 Standart Çalışma Süresi Seti
1VT18A/1HA07-67041 HP Latex 3000 Uzman Çalışma Süresi Seti
1VT19A/1HA07-67008 HP Latex 3000 Bakım Seti
1HA07-67012 HP Latex 3000 Servis Bakım Seti
1HA07-67013 HP Latex 3000 Tekstil Hizmeti Bakım Seti
CZ056-67390 HP Latex 3000 Temizleme Seti
HP Tam Donanım Desteği Sözleşmesi ile Önleyici Bakım ve Proaktif İzleme

ECO ile ilgili önemli bilgiler

- Özel havalandırma gerektirmemesi veya HAP içermemesi sayesinde baskı şirketleri/operatörleri için daha iyidir¹
- Son müşteri için daha iyidir, daha fazla farklılaşma sunar ve kokusuz baskılar, daha fazla iç mekan alanında kullanılabilir.²
- Çevre için daha uygundur: HP tasarımlarıyla geniş format baskılara uçtan uca sürdürülebilirlik sağlar.
- HP Latex Mürekkepler, duvar kağıdı uygulamaları için UL GREENGUARD GOLD sertifikalıdır³

Lütfen baskı donanımını ve uygun baskı sarf malzemelerini geri dönüştürün. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ HP Lateks Mürekkep teknolojisinin Aralık 2013 itibarıyla pazar payında lider rakip ürünlerle karşılaştırılmasına ve yayınlanan MSDS/SDS'ler ve/veya dahili değerlendirme incelemesine dayanmaktadır. Belirli özelliklerin performansı rakip ürünlerle ve mürekkep teknolojisine/oluşumuna göre değişiklik gösterebilir. ABD OSHA gerekliliklerini karşılamak için özel havalandırma donanımı (hava filtrelemesi) gerekli değildir. Özel havalandırma donanımının kurulması müşterinin isteğine bağlıdır; ayrıntılar için Alan Hazırlama Kılavuzu'na bakın. Müşterilerin, yerel ve ülke çapındaki şartları ve düzenlemeleri incelemesi gereklidir. EPA Düzenlemesi 311 uyarınca Havayı Kirleten Tehlikeli Madde içermez.

² Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının koku performansını etkileyebilir.

³ UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.ul.com/gg> veya <http://www.greenguard.org> adresine bakın.

¹ CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standartı D5 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefiyle reflektif ölçümler. Geçiş modunda ölçülen duratrans malzemeleri farklı sonuçlara yol açabilir.

² Performans baskı malzemesine göre değişebilir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.hp.com/go/mediasolutionslocator>. En iyi sonuçları elde etmek için esnemeyen tekstiller kullanın. Gözenekli tekstiller için isteğe bağlı mürekkep toplayıcı gerekir.

³ Bu ürün, 16 Haziran 2014 tarihi itibarıyla yayınlanmış EU REACH direktifi Ek XIV uyarınca SVHC (155) kapsamında olduğu belirtilen maddeleri %0,1'i aşan yoğunluklarda içermemektedir. HP ürünlerinde SVHC durumunu belirlemek için HP Baskı Ürünleri ve Sarf Malzemeleri sayfasında yayınlanan HP REACH Beyanı belgesine bakın.

⁴ HP Geniş Format Baskı Malzemesi geri alma programının kullanılabilirliği değişir. Bazı geri dönüştürülebilir HP kağıtları, yaygın şekilde sunulan geri dönüştürme programları aracılığıyla geri dönüştürülebilir. Geri dönüşüm programları bölgenizde sunulmuyor olabilir. Ayrıntılar için <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions> adresine bakın.

⁵ BMG ticari marka lisans kodu FSC®-C115319, bkz <http://www.fsc.org>. HP ticari marka lisans kodu FSC®-C017543, bkz <http://www.fsc.org>. FSC® onaylı ürünlerin tamamı her bölgede mevcut değildir.

⁶ UL GREENGUARD GOLD Sertifikası UL 2818 ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için <http://www.ul.com/gg> veya <http://www.greenguard.org> adresine bakın.

