

HP Latex R1000 Yazıcı

Yüksek değerli sert baskı işlerinin kolayca, otomatik olarak basılması ve beyaz baskıyla işinizi büyütün¹

2020
SÜRÜMÜ



En fazla 1,6 m (64 inç) sert baskı işlerinde muhteşem renkler elde edin

- Canlı HP Latex renk gamıyla baskı malzemesinin görünümünü ve hissini koruyarak yüksek değerli sert baskı işleriyle işinizi büyütün.
- HP Latex Mürekkep ile iç mekan/dış mekan tabelalarından ısıtıcı baskı ve yüksek kaliteli dekorasyona kadar çok yönlülük kazanın.
- Koksuz baskılar üreten, UL ECOLOGO® Sertifikalı, su bazlı HP Latex Mürekkeplerle daha fazla iş alın.²

Beyaz baskının önündeki engelleri kaldırdık¹

- Sararmaya karşı dirençli en parlak beyaz ile çok çeşitli uygulamalarda yaratıcılığınızı gösterin.¹
- Çıkarılabilir HP Thermal Inkjet baskı kafaları kapalı döner hazne içinde bulunduğundan, beyaz mürekkep işleri arasında zaman kaybetmezsiniz.³
- Otomatik devridaim ve baskı kafası temizliği ile manuel temizlik ortadan kalktığı için beyaz baskı almaya her zaman hazırsınız.

Akıllı baskıyla yoğun dönemleri şirket içinde idare edin

- Kayış sistemi ve akıllı vakum ile saatte 15 adede kadar dış mekan paneli basarak tüm baskı modlarında yüksek hızlı, kaliteli sonuçlar alın.⁴
- Destekli yerleştirme ve gelişmiş sıraya almayı içeren kolay arayüzle yüksek maliyetli çalıştırma hatalarını önleyin.
- Hızlı tanımlama ve sorun çözümü için otomatik bakım ve akıllı servis araçlarıyla çalışma süresini en üst düzeye çıkarın.
- HP PrintOS sürekli çevrimiçi eğitimiyle operatörlerinizin her zaman güncel bilgilere sahip olmasını sağlayın.

Daha fazla bilgi için <http://www.hp.com/go/LatexRseries>

Topluluğa katılın, araçlar bulun ve uzmanlarla konuşun. HP Latex Bilgi Merkezi'ni ziyaret edin: <https://hplatexknowledgecenter.com/>

Dinamik güvenlik özelliklerine sahip yazıcı. Yalnızca orijinal bir HP yongası kullanan kartuşlarla kullanılmak üzere üretilmiştir. HP olmayan bir yonga kullanan kartuşlar çalışmayabilir ve şu anda çalışanlar da gelecekte çalışmayabilir. Daha fazla bilgi için bkz.: <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

¹ Ocak 2018'de yapılan dahili HP testlerine göre, UV kurutmalı mürekkep teknolojisi kullanan HP Scitex FB750/FB550 Yazıcıya kıyasla en parlak beyaz. Beyaz mürekkep, sabit bir malzeme (akrilik) üzerinde 60 derecelik parlaklık düzeyi için ölçülmüştür. Glossmeter BYK micro-TRI-gloss (20°, 60°, 85°) kullanılarak test edilmiştir, parlaklık ölçümüne ilişkin ISO 2813 ve ASTM D523 ile uyumludur. Piksel başına 1 noktalı HP Latex Kaplama kullanılarak, lamine olmayan sabit ve esnek baskı malzemeleri üzerinde Ekim 2017'de gerçekleştirilen dahili HP WeatherOmeter testine göre zaman içinde yüksek opaklık ve sararmaya karşı dayanıklılık. Sararma için, beyaz alt katman basılan örneklerde L* ve B* temel alınmıştır.

² HP Latex Mürekkepleri UL ECOLOGO® Sertifikalıdır. UL ECOLOGO® Sertifikası UL 2801, bir mürekkebin insan sağlığına ve çevresel hususlara ilişkin yaşam döngüsü temelli yüksek standartlara uygun olduğunu gösterir (bkz. <http://www.ul.com/EL>). Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının koku performansını etkileyebilir.

³ HP 886 Beyaz Latex Baskı Kafaları, depolama kasetlerinde yer alır ve baskı kafaları kullanımda olmadığı zaman bakım için beyaz mürekkep kullanılmaz.

⁴ Dış Mekan modu 3 geçişi, %70. 1,2 x 2,4 m (4 x 8 ft) paneller üzerinde.

Teknik özellikler

Baskı

Baskı modları	15 m²/sa - İç Mekan Yüksek Kaliteli (12 geçişli %120) 28 m²/sa - İç Mekan Üretim (6 geçişli %110) 56 m²/sa - Dış Mekan (3 geçişli %70) 25 m²/sa - Beyaz Spot (%100) 11 m²/sa - Beyaz Üst Katman (%100) 3,6 m²/sa - 3 tabaka gündüz ve gece ¹
Baskı çözünürlüğü	1200 x 1200 dpi'ye kadar
Mürekkep türleri	Su bazlı HP Latex Mürekkepler
Mürekkep kartuşları	9 (camgöbeği, macenta, sarı, siyah, açık camgöbeği, açık macenta, HP Latex Optimize Edici, HP Latex Kaplama, beyaz)
Kartuş boyutu	3 L
Baskı kafaları	8 (camgöbeği/siyah, macenta/sarı, açık camgöbeği/açık macenta, HP Latex Kaplama, 2 HP Latex Optimize Edici, 2 beyaz)
Uzun süreli baskı tekrarlanabilirliği	Ortalama ≤ 1.0 dE2000, renklerin %95'ı ≤ 2 dE2000 ²

Baskı ortamları

İşleme	Masaüstü, yaprak besleme, kolay yerleştirme ve baskı malzemesinin düzgün ilerlemesi için vakum kayışlı sürücü
Baskı malzemesi türleri	Sert malzemeler: kağıt strafor, plastik strafor, PVC köpük levha, plastik oluklu levha, akrilik, polikarbonat, polistiren, sıkıştırılmış karton, oluklu mukavva, petekli mukavva, alüminyum kompozit panel, ahşap, cam, seramik; Rulo malzemeler ³ : PVC afiş, kendinden yapışkanlı vinil, kuşe kağıt, polipropilen, polistiren, polikarbonat, polyester, tekstil (gözeneksiz), kanvas, deri
Sert baskı malzemesi boyutu	297 x 420 mm - 1625 x 1220 mm (isteğe bağlı iki uzatma masası takımıyla birlikte yaklaşık 1625 x 3050 mm)
Kalınlık	50,8 mm'ye kadar

Uygulamalar

	Tabela: iç mekan, düz, duratrans, termoform; Dekor: duvar kaplamaları, pencere dekorasyonu; Araç dekorasyonu: filo grafikleri, araç giydirmeleri, çıkartmalar; Tekstil: flama-bayrak, ön aydınlatmalı, arka aydınlatmalı; POS ve Ambalaj: oluklu mukavva teşhir standları, kısa tirajlı kişiselleştirilmiş ambalaj, prototip oluşturma
--	--

Bağlantı

Arabirimler	Gigabit Ethernet (1000Base-T)
-------------	-------------------------------

Boyutlar (g x d x y)

Yazıcı	4,21 x 2,04 x 1,75 m (yazıcı); 4,21 x 3,64 x 1,75 m (standart giriş ve çıkış masaları dahil)
Gönderim	4,43 x 2,24 x 2,15 m
Çalışma alanı	6,61 x 6,03 x 3 m

Ağırlık

Yazıcı	1258 kg
Gönderim	2258 kg

Kutunun içeriği	HP Latex R1000 Yazıcı; HP Latex R Serisi Beyaz Yükseltme Aksesuar Takımı; HP 886 Latex Baskı Kafaları; HP Latex Baskı Kafası Temizleme Takımı; Standart giriş ve çıkış masaları; Ayak pedali; HP Dahili Baskı Sunucusu ve ekranlar (x2); Yazıcı bakım takımı; Garanti ve giriş belgeleri
-----------------	--

Ortam koşulları

Çalışma sıcaklığı	15 - 30°C
Çalışma nemi	%20 - %70 göreceli nem (yoğuşmasız)

Güç

Tüketim	8 - 10 kW (tipik)
---------	-------------------

Sertifikalar

Emniyet	IEC 60950-1+A1+A2 uyumlu; AB (LVD ve MD uyumlu; EN60950-1, EN12100-1, EN ISO13849-1, EN60204-1 ve EN1010-1); Rusya, Beyaz Rusya ve Kazakistan (EAC)
Elektromanyetik	Sınıf A gereksinimleri ile uyumludur, şunları içerir: AB (EMC Direktifi)
Çevresel	AEEE; RoHS (AB, Türkiye, Ukrayna); REACH; ErP Ecodesign Direktifi
Garanti	1 yıl Bakım ve Destek hizmeti; Altı aylık sınırlı donanım garantisi; 6 aylık HP Standart Hizmet, Bakım ve Destek. Garanti ülke yasalarına göre değişiklik gösterebilir. Bölgenizde sunulan HP'nin hizmet ve destek seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz http://www.hp.com/support .

Sipariş bilgileri

ürün

K0Q47A	HP Latex R1000 Yazıcı
--------	-----------------------

Aksesuarlar

T7V20A	HP Latex R1000 Rulo Baskı Takımı
T7V21A	HP Latex R1000 Uzatma Masaları
Y6V16A	HP Latex R Serisi Kenar Tutucu Takımı

Orijinal HP baskı sarf malzemeleri

G0Z21A	HP 886 Beyaz Latex Baskı Kafası
G0Z22A	HP 886 Optimize Edici Latex Baskı Kafası
G0Z24A	HP 886 Latex Baskı Kafası
G0Z00A	HP 886 Latex Baskı Kafası Temizleme Takımı
G0Z01A	HP 872 3 litrelik Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z02A	HP 872 3 litrelik Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z03A	HP 872 3 litrelik Sarı Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z04A	HP 872 3 litrelik Siyah Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z05A	HP 872 3 litrelik Açık Camgöbeği Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z06A	HP 872 3 litrelik Açık Macenta Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z07A	HP 872 3 litrelik Optimize Edici Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z08A	HP 872 3 litrelik Üst Katman Latex Mürekkep Kartuşu
G0Z09A	HP 886 3 litrelik Beyaz Latex Mürekkep Kartuşu

Orijinal HP geniş format baskı malzemeleri

HP Premium Çıkarılabilir Parlak Yapışkanlı Vinil

HP Kalıcı Parlak Yapışkanlı Vinil

HP Dayanıklı Duratrans Kumaş (Geri alma programı)⁴

HP Duratrans Polyester Film (Geri alma programı)⁴

HP Geniş Format Baskı Malzemeleri portföyünün tamamını görmek için Lütfen HPLFMedia.com adresine bakın.

Servis ve Destek

Sunulan destek hizmetini genişletmek isterseniz:
HOHX4AC HP Standart Hizmet, Bakım ve Destek genişletme sözleşmesi
HOJR1AC HP Gelişmiş Hizmet, Bakım ve Destek genişletme sözleşmesi
UA5W05 HP Latex R serisi Seviye 3 Onarım ve Bakım Eğitimi – 5 gün HP'de eğitim
UA3Q7E HP Latex R1000 Plus 3 Yıl Arızalı Ortam Alkoyma hizmeti içeren Sonraki İş Günü servis
K0Q45-67269 HP Latex R serisi Uzman yedek parça çalışma süresi takımı

ECO ile ilgili önemli bilgiler

- Baskı operasyonları için daha iyidir: Tehlike uyarı etiketleri veya HAP içermez ve özel havalandırma gerektirmez¹
- Çevre için daha iyi – HP, tasarımlarında geniş format baskılara uçtan uca sürdürülebilirlik katar
- Su bazlı mürekkepler kokusuz baskılar üretir²
- HP Latex Mürekkepler, UL ECOLOGO® ve UL GREENGUARD GOLD sertifikalıdır³

Lütfen büyük boyutlu yazıcı donanımını ve yazıcı sarf malzemelerini geri döndürün. Bunun nasıl yapılacağını web sitemizden öğrenin: <http://www.hp.com/ecosolutions>

¹ EPA Düzenlemesi 311 uyarınca Havayı Kirleten Tehlikeli Madde içermez. ABD OSHA gerekliliklerini karşılamak için özel havalandırma donanımı (hava filtresi) gerektirmez. Özel havalandırma donanımının kurulması müşterinin isteğine bağlıdır, ayrıntılar için Alan Hazırlama Kılavuzu'na bakın. Müşterilerin yerel ve ülke çapındaki gereklilikleri ve düzenlemeleri incelemesi gereklidir. EPA Düzenlemesi 311 uyarınca Havayı Kirleten Tehlikeli Madde içermez. ² Farklı koku profillerine sahip çeşitli baskı malzemeleri bulunmaktadır. Bazı baskı malzemeleri, son çıktının koku performansını etkileyebilir. ³ UL ECOLOGO® Sertifikası - UL 2801, mürekkebin insan sağlığına ve çevresel hususlara ilişkin kriterlere göre kullanım ömrü gibi çeşitli niteliklere uygun olduğunu gösterir (bkz <http://www.ul.com/EL>). UL GREENGUARD GOLD Sertifikası - UL 2818, ürünlerin UL'nin GREENGUARD standartlarına uygun olduğunu ve ürün kullanımı sırasında iç mekan havasına düşük miktarda kimyasal yaydıklarını gösterir. Daha fazla bilgi için bkz <http://www.ul.com/gg> veya <http://www.greenguard.org>.

¹ Baskı hızı, görüntü kalitesi bozukluklarını önlemek için uyarlanabilir baskı mekanizması nedeniyle değişiklik gösterebilir. ² CIE standart aydınlatma D50 altında ve CIE Taslak Standartı D5 014-6/E:2012 uyarınca CIEDE2000 standardına göre 943 renk hedefliye reflektif ölçümler. Geçiş modunda ölçülen duratrans malzemeleri farklı sonuçlara yol açabilir. ³ Rulo baskı malzemesi yalnızca isteğe bağlı HP Lateks R1000 Rulo Baskı Takımı satın alındığında uyumludur. ⁴ Geri dönüştürülebilir HP kağıtları, yaygın olarak sunulan geri dönüşüm programları aracılığıyla veya bölgeye özel uygulamalara göre geri dönüştürülebilir veya HP Geniş Format Baskı Malzemesi geri alma programıyla iade edilebilir. Geri dönüşüm programları bölgenizde sunulmuyor olabilir. Ayrıntılar için <http://www.HPLFMedia.com/hp/ecosolutions> adresine bakın.

